



Монтажный элемент Geberit Duofix для душевых систем, 130 см, с водоотводом в стене, настенным смесителем для скрытого монтажа, для высоты выравнивающей стяжки напольного стока 90–200 мм



Образец



Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для смесителей скрытого или наружного монтажа
- Для композитных герметиков
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для высоты выравнивающей стяжки напольного стока ≥ 90 мм

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Регулируемый уровень гидроизоляции для герметичного соединения без натяжения
- Предварительно смонтированный гидроизолирующий флис
- Гидроизолирующий флис по всему периметру, 10 см, для подсоединения гидроизолирующих систем
- Опорные площадки поворотные

- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Опорная площадка регулируется по высоте и глубине
- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка
- Класс материалов B2 согласно стандарту DIN 4102-1 или класс D-s2, d0 согласно EN 13501-3
- Содержание формальдегида: класс A согласно стандарту EN 1084 или класс E 1 согласно EN 13936
- Регулируемая высота отверстия сифона
- Толщина панельной обшивки – 10–40 мм
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
- Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
- Подсоединение к водостоку сбоку

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 50 мм
- Соединительное колено Rp 1/2"/R 1/2", совместимо с MF
- Уплотнительная прокладка
- Звукоизолирующий бандаж

- Изоляционный рукав
- Защитная заглушка
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Декоративный комплект

Арт. №	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.580.00.1	50	50 мм	50 см	130 см	11 см

Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit для внутриванного трапа, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для внутриванного трапа, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для внутриванного трапа, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
- Декоративный комплект Geberit для внутриванного трапа, облицовка из пластика
- Декоративный комплект Geberit для внутриванного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
- Декоративный комплект Geberit для внутриванного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
- Профиль-коллектор Geberit для внутриванного трапа для душевой системы
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления Geberit Duofix для расстояния между стойками 50–57,5 см



- Половая плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет